

# Maltman 110 / 150 Maltman 110 S / 150 S

## Die Malzschrotmühle aus Deutschland

### Geeignet für

- Malz
- Braugerste
- Mais
- Reis
- Wacholderbeeren (u.ä. möglich mit Optionen s.u.)

### Ausstattung

- Industriemotor 400V 3-phasig mit Motorschutzschalter und CEE Aufbau-Gerätestecker 16A
- Keilriemenantrieb
- Amperemeter
- Walzen gegeneinander über Zahnräder angetrieben für schlupffreien Synchronlauf
- Profilierte Walzen aus oberflächengehärtetem Stahl für starken Einzug und ein gleichmäßiges Quetschergebnis
- Dosierschieber für stufenlose Zulaufregulierung
- Magnete im Zulauf
- Gutberührende Teile aus VA
- Lebensmittelechte Lackierung RAL 9001



Abb.: MM 110

### Ausstattung S

- Walzen aus voll durchgehärtetem hochverschleißfestem Stahl

### Optionen

- Industriemotor 230V 1-phasig mit Motorschutzschalter und Schuko-Gerätestecker
- Geschliffene Walzen für eine besonders schonende Verarbeitung von weichen Getreidesorten
- Abstreifer bei geschliffenen Walzen für Güter mit höherem Feuchtigkeitsgehalt (z.B. Wacholderbeeren)

### Zubehör

- Entstaubung
- Portalständer
- Einzel-Absackstutzen
- Zusatztrichter mit 145l

Type		MM 110 / 110 S	MM 150 / 150 S
Durchsatz	kg/h	100 – 150	150 – 200
Motorleistung	kW	1,10	1,50
Anschlussspannung	V/Hz	400 (50)	400 (50)
Gewicht	kg	64	72
Außenmaße (b x h x t)	cm	58 x 40 x 33	58 x 40 x 33
Walzen (Ø x l)	mm	155 x 40	155 x 60
Quetschspalteinstellung		stufenlos	stufenlos
Trichter		klappbar	klappbar
Trichtervolumen	l	20	20