

Maltman 55 / 75

Die Malzschrotmühle aus Deutschland

Geeignet für

- Malz
- Braugerste
- Mais
- Reis

Ausstattung

- Industriemotor 400V 3-phasig (bei MM 55)
mit Motorschutzschalter und CEE Aufbau-Gerätestecker 16A
- Industriemotor 230V 1-phasig (bei MM 75)
mit Motorschutzschalter und Schuko-Gerätestecker
- Keilriemenantrieb
- Walzen gegeneinander über Zahnräder angetrieben für schlupffreien Synchronlauf
- Profilierte Walzen aus oberflächengehärtetem Stahl für starken Einzug
und ein gleichmäßiges Quetschergebnis
- Dosierschieber für stufenlose Zulaufregulierung
- Magnete im Zulauf
- Abnehmbarer Trichter aus Kunststoff
- Gutberührende Teile aus VA
- Lebensmittelechte Lackierung RAL 9001

Zubehör

- Tischständer
- Einbeinständer
- Trichter M (25 l Volumen)



Abb.: MM 75

Type		MM 55	MM 75
Durchsatz	kg/h	40 – 60	40 – 60
Motorleistung	kW	0,55	0,75
Anschlussspannung	V/Hz	400 (50)	230 (50)
Gewicht	kg	41	41
Außenmaße (b x h x t)	cm	30 x 62 x 40	30 x 62 x 40
Walzen (Ø x l)	mm	155 x 15	155 x 15
Quetschspalteinstellung		stufenlos	stufenlos
Trichter		verschraubt	verschraubt
Trichtervolumen	l	5	5