

NEU!

SOMMER®

maltman 55 II / 75 II

Geeignet für

- Malz
- Braugerste
- Mais
- Reis



Abb.: MM 55 II

Ausstattung

- Industriemotor 400V 3~ mit Motorschutzschalter und CEE Aufbau-Gerätestecker 16A (für MM 55 II)
- Industriemotor 230V 1~ mit Motorschutzschalter und Schuko-Gerätestecker (bei MM 75 II)
- Keilriemenantrieb
- Profilgefräste Walzen aus oberflächengehärtetem Stahl für breiten Einsatzbereich
- Walzen gegeneinander über Zahnräder angetrieben für schlupffreien Synchronlauf
- Komfortabler Mechanismus zur Walzenschnellverstellung und stufenlosen Einstellung des Mahlspalts
- Dosierschieber für stufenlose Zulaufregulierung
- Abnehmbarer Trichter aus Stahl
- Gutberührende Teile aus VA
- Lebensmittelechte Lackierung RAL 9001
- Magnete im Zulauf

Optionen

- Explosionsgeschützte Ausführung von Motoren und Schaltern nach ATEX (Zonen 21 bis 22)

Zubehör

- Einbeinständer (optional mit feststellbaren Rollen)
- Einzelabsackstutzen - **NEU** -

Type		MM 55 II	MM 75 II
Durchsatz	kg/h	50 - 75	50 - 75
Motorleistung	kW	0,55	0,75
Anschlussspannung	V/Hz	400 (50)	230 (50)
Gewicht	kg	49	51
Außenmaße (L x B x H)	mm	580 x 410 x 480	580 x 410 x 480
Walzen (Ø x L)	mm	155 x 15	155 x 15
Trichtervolumen	l	25	25